



Fábrica:

Polígono Dehesa de Ormiñen sn
31593 Fitero (Navarra)
Tfno: +34 948 776 302
Email: info@yesapre.com
www.yesapre.com



YESATAP 24 H

PASTA DE JUNTAS DE SECADO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

Descripción del Producto:

Es un producto a base de cargas minerales, resinas y aditivos fabricado según norma UNE-EN 13963.

Aplicaciones:

YESATAP 24 H está especialmente indicado para tratamiento de juntas con cinta de papel en placas de yeso laminado, el emplastecido de las cabezas de los tornillos, reparación de las zonas dañadas obteniendo unas superficies lisas y de gran planitud. Nivel de acabado Q3.

Características Técnicas:

YESATAP 24 H está catalogado Pasta de juntas de secado en base yeso para paneles de yeso según la norma UNE-EN 13963. Marcado CE de producto.

Concepto	Cararct.
Color	Polvo Blanco
Tiempo de utilización (1)	24 horas aprox.
Relación Agua/producto	0,5 litros/kg.
Adherencia	> 0,25
Reacción al fuego	A1
Temperatura ambiente trabajo	> 5° y < 35°
Clasificación producto (según norma EN-13963)	3A
Peso por saco (kg)	25 kg

(1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido. Tiempo durante el cual la pasta tiene consistencia para ser aplicada.

Modo de Empleo:

- Añadir agua en un recipiente limpio, espolvorear el producto hasta saturación. Dejar reposar 5 minutos, para que los aditivos actúen correctamente, y batir manual o mecánicamente hasta lograr una pasta cremosa, homogénea y consistente para aplicación.
- Aplicación manual o mecánica.

Recomendaciones de uso:

- No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- No añadir aditivos en obra.
- Las juntas a tratar deben estar limpias y exentas de polvo u otros restos para así lograr un adherencia perfecta.
- Limpiar bien la herramienta antes de su uso.

Ventajas:

- Amasado manual o mecánico.
- Fácil de utilizar.
- Excelente trabajabilidad y calidad de acabado listo para pintar.
- Alto rendimiento.
- Gran adherencia.
- Fácil de lijar.

Presentación y Almacenaje:

El producto se distribuye en sacos de 25 kg. de papel kraft blanco de doble hoja con lámina de plástico (palet 48).

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades. Tiempo máximo de almacenaje 12 meses.